CALM WAVES
كالم ويفز

Kesintisiz Enerjide Çözüm Ortağınız Alimar Jeneratör

Your Solution Partner in Energy Alimar Generator





DİZEL JENERATÖRLER
DIESEL GENERATORS

Motor / Engine: Cummins

Alternatör / Alternator: alimar

28 - 3760kVA

STANDART GRUP ÖZELLİKLERİ

- CUMMINS marka, 4 zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel motor
- Motora montajlı soğutma radyatörü & fan
- Mekanik ve ya elektronik guvernör kontrolü
- Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı alternatör, IP 22 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı
- Kaynakla şekillendirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde veya harici yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- Elektrikli marş motoru ve sarj alternatörü
- 24 V D.C. veya 12 V D.C. akü seti ile kabloları ve sehpası
- Endüstriyel tip egzoz susturucusu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı

Main features

- CUMMINS brand, 4-stroke, water-cooled, 1500 rpm diesel engine
- Engine mounted cooling radiator & fan
- Mechanical or electronic governor control
- Service and dry type air filter
- H class single bearing alternator with IP 22 protection,
- Standard 50 Hz, 400/230 V output voltage
- Welded group chassis and vibration isolators
- Internal or external fuel tank
- Group mounted, flexible fuel hoses and lubricating oil drain valve
- Electric starter and charging alternator
- 24V D.C. or 12 V D.C. battery set with cables and stand
- Industrial type exhaust silencer and stainless steel compensator
- Engine jacket water heater

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Ses yalıtımlı kabin seçeneği / konteyner kabin seçeneği
- Uzak radyatör
- Su seviye sensörü
- Yakıt seviye sensörü
- Sargı nem alıcı ısıtıcı
- Sargı ve yatak sıcaklık sensörleri
- TMŞ
- PMG/AREP
- Elektrikli/Manuel yağ tahliye pompası
- Kritik tip susturucu
- Römork
- Ana yakıt tankı paslanmaz ve izolasyonlu
- Otomatik transfer panosu
- Yaylı sismik izolatör
- Yağ ve yakıt tankı ısıtıcı
- Bakım alet ve takımlar

Optionel Features

- Sound isolated / container cabine
- Remote radiator
- Coolant level sensor
- Fuel level sensor
- Winding dehumidifier heater
- Winding and bearing temperature sensors
- MCCB
- PMG/AREP
- Electronic/Manual oil drain pump
- Critical type silencer
- Trailer
- Main fuel tank stainless and insulated
- Automatic transfer panel
- Spring loaded seismic isolator
- Oil and fuel tank heater
- Maintenance tools and kits

DİZEL JENERATÖRLER
DIESEL GENERATORS



Motor / Engine: Cummins

Alternatör / Alternator: alimar

3 Faz, 400V, 50Hz Dizel Jeneratör Grubu 3 Phase 400V, 50Hz Diesel Generating Set				Alternatör Alternator	Ölçüler ve Ağırlık / Dimensions and Weight									
					Kabinli / With Cabinet					Kabinsiz / Without Cabinet				
Jeneratör Modeli Generating Set Model	Güç Aralığı Power Ratings		Motor Modeli Engine Model	Alternatör Modeli Alternator Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity (L)	Ağırlık Weight (kg)	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity (L)	Ağırlık Weight (kg)
	Standby Güç Standby Power (kVA)	Prime Güç Prime Power (kVA)												
ALM CUAA28	28	25	X2.5-G2	AA184F	2000	1000	1570	85	935	1600	950	1070	120	685
ALM CUAA38	38	35	X3.3-G1	AA184H	2100	1000	1570	105	975	1600	950	1070	120	750
ALM CUAA44	44	40	4BTAA3.3G16	AA184J	2100	1000	1570	105	920	1600	900	1280	120	695
ALM CUAA55	55	50	4BTAA3.3G15	AA224D	2350	1100	1730	140	1195	1850	900	1400	150	825
ALM CUAA66	66	60	4BTAA3.3G13	AA224E	2350	1100	1730	140	1240	1850	900	1400	150	865
ALM CUAA110	110	100	6BTAA5.9-G5	AA274C	2550	1100	1730	160	1535	2100	950	1350	170	1135
ALM CUAA150	150	135	6BTAA5.9-G5	AA274E	3000	1100	1930	250	1936	2400	950	1750	200	1486
ALM CUAA175	175	160	6BTAA5.9-G7	AA274F	3000	1100	1930	250	1976	2400	950	1750	200	1526
ALM CUAA220	220	200	QSB7-G5	AA274H	3100	1250	2060	410	2163	2600	1050	1750	300	1700
ALM CUAA330	330	300	QSL9-G5	AA314D	3400	1250	2110	380	2986	2850	1250	1833	425	2550
ALM CUAA350	350	317	6LTAA9.5-G1	AA314E	3400	1400	2150	380	3150	2850	1250	1833	425	2550
ALM CUAA450	450	410	QSG12-G4	AA314G	3350	1400	2970	570	3565	3000	1300	2046	500	2650
ALM CUAA500	500	455	QSZ13-G5	AA354C	3500	1500	2970	800	4213	3360	1350	2230	730	3360
ALM CUAA550	550	500	QSX15-G8	AA354D	3500	1500	2970	800	4295	3360	1350	2230	730	3440
ALM CUAA700	700	635	VTA25-G5	AA354F	4100	1800	3170	850	7300	3850	1600	2450	725	5400
ALM CUAA825	825	750	VTA28-G6	AA404A	4100	1900	3420	1220	7500	3750	1600	2650	835	5600
ALM CUAA900	900	810	QSK23-G3	AA404G	4800	2000	3270	H 1500	7860	4250	1650	2350	H 1500	6320
ALM CUAA1000	1000	910	KTA38-G3	AA404H	4800	2000	3270	H 2000	8400	4600	1750	2450	H 1500	6800

H* harici - external
K* konteyner - container



DİZEL JENERATÖRLER
DIESEL GENERATORS

Motor / Engine: Cummins

Alternatör / Alternator: alimar

3 Faz, 400V, 50Hz Dizel Jeneratör Grubu 3 Phase 400V, 50Hz Diesel Generating Set				**Alternatör** Alternator	**Ölçüler ve Ağırlık** / Dimensions and Weight									
					Kabinli / With Cabinet					**Kabinsiz** / Without Cabinet				
Jeneratör Modeli Generating Set Model	**Güç Aralığı** Power Ratings		**Motor Modeli** Engine Model	**Alternatör Modeli** Alternator Model	**Boy** Length (mm)	**En** Width (mm)	**Yükseklik** Height (mm)	**Yakıt Tankı Kapasitesi** Fuel Tank Capacity (L)	**Ağırlık** Weight (kg)	**Boy** Length (mm)	**En** Width (mm)	**Yükseklik** Height (mm)	**Yakıt Tankı Kapasitesi** Fuel Tank Capacity (L)	**Ağırlık** Weight (kg)
	Standby Güç Standby Power (kVA)	**Prime Güç** Prime Power (kVA)												
ALM CUAA1100	1100	1000	QST30-G4	AA404J	4800	2000	3270	H 2000	10725	4600	1750	2450	H 2000	9225
ALM CUAA1130	1130	1030	KTA38-G5	AA404J	4800	2000	3270	H 2000	10725	4600	1750	2450	H 2000	6500
ALM CUAA1250	1250	1135	KTA38-G9	AA404K	4800	2250	3270	H 2000	11260	4450	2050	2550	H 2000	9340
ALM CUAA1400	1400	1275	KTA50-G3	AA454A	5300	2250	3220	H 2000	11760	5000	2050	2500	H 2000	9800
ALM CUAA1650	1650	1400	KTA50-G8	AA454C	6000	2200	3220	H 2500	12840	5750	2050	2490	H 2500	10890
ALM CUAA1675	1675	1500	KTA50-GS8	AA454C	6000	2200	3220	H 2500	12840	5750	2050	2490	H 2500	10890
ALM CUAA1700	1700	1540	QSK50-G4	AA454C	6000	2200	3220	H 2500	13330	5750	2050	2490	H 2500	11485
ALM CUAA2000	2000	1860	QSK60-G3	AA454E	6500	2700	4370	H 3000	14300	6200	2500	3400	H 3000	12750
ALM CUAA2250	2250	2045	QSK60-G4	AA454F	6500	2700	4370	H 3600	15050	6200	2500	3400	H 3600	13130
ALM CUAA2500	2500	2000	QSK60-G13	AA564C	K 7000	K 2700	K 4490	H 4000	16840	6400	2500	3400	H 4000	14800
ALM CUAA3000	3000	2750	QSK78-G9	AA564E	K 8000	K 2800	K 5200	H 5000	31500	7000	2500	3600	H 5000	23500
ALM CUAA3500	3500	3125	QSK95-G5	AA564E	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
ALM CUAA3760	3760	3360	QSK95-G7	AA564F	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA

H* harici - external
K* konteyner - container

DİZEL JENERATÖRLER
DIESEL GENERATORS



Motor / Engine: Cummins

Alternatör / Alternator: LEROY SOMER

3 Faz, 400V, 50Hz Dizel Jeneratör Grubu 3 Phase 400V, 50Hz Diesel Generating Set				Alternatör Alternator	Ölçüler ve Ağırlık / Dimensions and Weight									
					Kabinli / With Cabinet					Kabinsiz / Without Cabinet				
Jeneratör Modeli Generating Set Model	Güç Aralığı Power Ratings		Motor Modeli Engine Model	Alternatör Modeli Alternator Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity (L)	Ağırlık Weight (kg)	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity (L)	Ağırlık Weight (kg)
	Standby Güç Standby Power (kVA)	Prime Güç Prime Power (kVA)												
ALM CULS28	27.5	25	X2.5-G2	TAL042A	2000	1000	1570	85	910	1600	950	1070	120	660
ALM CULS38	38	35	X3.3-G1	TAL042D	2100	1000	1570	105	950	1600	950	1070	120	725
ALM CULS110	110	100	6BTA5.9-G5	TAL044D	2550	1100	1730	160	1510	2100	950	1350	170	1110
ALM CULS150	150	135	6BTAA5.9-G6	TAL044H	3000	1100	1930	250	1911	2400	950	1750	200	1461
ALM CULS175	175	160	6BTAA5.9-G7	TAL044K	3000	1100	1930	250	1951	2400	950	1750	200	1501
ALM CULS220	220	200	QSB7-G5	TAL044M	3100	1250	2060	410	2138	2600	1050	1750	300	1675
ALM CULS330	330	300	QSL9-G5	TAL046F	3400	1250	2110	380	2961	2700	1250	1833	425	2525
ALM CULS350	350	317	6LTAA9.5-G1	TAL046G	3400	1400	2150	380	3125	2700	1250	1833	425	2525
ALM CULS450	450	410	QSG12-G2	TAL0473A	3350	1400	2970	570	3540	3000	1300	2046	500	2625
ALM CULS500	500	455	QSZ13-G5	TAL0473B	3500	1500	2970	800	4188	3360	1350	2230	730	3335
ALM CULS550	550	500	QSX15-G8	TAL0473C	3500	1500	2970	800	4270	3360	1350	2230	730	3415
ALM CULS700	700	635	VTA28-G5	TAL0473F	4100	1800	3170	850	7275	3850	1600	2450	725	5375
ALM CULS825	825	150	VTA28-G6	TAL049C	4100	1900	3420	1220	7475	3750	1600	2650	835	5575
ALM CULS900	900	810	QSK23-G3	TAL049C	4800	2000	3270	H 1500	7835	4100	1650	2350	H 1500	6295
ALM CULS1000	1000	910	KTA38-G3	TAL049E	4800	2000	3270	H 2000	8375	4450	1750	2450	H 1500	6775
ALM CULS1100	1100	1000	QST30-G4	TAL049E	4800	2000	3270	H 2000	10700	4450	1750	2450	H 2000	9200

H* harici - external
K* konteyner - container



DİZEL JENERATÖRLER
DIESEL GENERATORS

Motor / Engine: Cummins

Alternatör / Alternator: LEROY SOMER

3 Faz, 400V, 50Hz Dizel Jeneratör Grubu 3 Phase 400V, 50Hz Diesel Generating Set				Alternatör Alternator	Ölçüler ve Ağırlık / Dimensions and Weight									
					Kabinli / With Cabinet					Kabinsiz / Without Cabinet				
Jeneratör Modeli Generating Set Model	Güç Aralığı Power Ratings		Motor Modeli Engine Model	Alternatör Modeli Alternator Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity (L)	Ağırlık Weight (kg)	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Yakıt Tankı Kapasitesi Fuel Tank Capacity (L)	Ağırlık Weight (kg)
	Standby Güç Standby Power (kVA)	Prime Güç Prime Power (kVA)												
ALM CULS1130	1130	1000	KTA38-G5	TAL049E	4800	2000	3270	H 2000	8475	4450	1750	2450	H 2000	6775
ALM CULS1250	1250	1135	KTA38-G9	LSA50.2 M6	4800	2250	3270	H 2000	11235	4200	2050	2550	H 2000	9315
ALM CULS1375	1375	1250	KTA50-G3	LSA50.2 M6	5200	2250	3220	H 2000	11400	4900	2050	2500	H 2000	9450
ALM CULS1400	1400	1275	KTA50-G3	LSA50.2 L7	5300	2250	3220	H 2000	11735	5000	2050	2500	H 2000	9775
ALM CULS1650	1650	1400	KTA50-G8	LSA50.2 L8	6000	2200	3220	H 2500	12815	5750	2050	2490	H 2000	10865
ALM CULS1675	1675	1500	KTA50-GS8	LSA50.2 L8	6000	2200	3220	H 2500	12815	5750	2050	2490	H 2500	10865
ALM CULS1700	1700	1540	QSK50-G4	LSA50.2 VL10	6000	2200	3220	H 2500	13305	5750	2050	2490	H 2500	11460
ALM CULS2000	2000	1860	QSK60-G3	LSA52.3 S5	6500	2700	4370	H 3000	14275	6200	2500	3400	H 3000	12725
ALM CULS2250	2200	2000	QSK60-G4	LSA52.3 S6	6500	2700	4370	H 3600	15025	6200	2500	3400	H 35600	13105
ALM CULS2500	2500	2000	QSK60-G13	LSA52.3 L9	K 7000	K 2700	K 4490	H 4000	16815	6400	2500	3400	H 4000	14775
ALM CULS3000	3000	2750	QSK78-G9	LSA52.3 UL16	K 8000	K 2800	K 5200	H 5000	31475	7000	2500	3600	H 5000	23475
ALM CULS3500	3500	3125	QSK95-G5	LSA53.2 M12	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
ALM CULS3750	3750	3400	QSK95-G7	LSA54.2 M10	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA

H* harici - external
K* konteyner - container



Kesintisiz Enerjide Çözüm Ortağınız Alimar Jeneratör

Your Solution Partner in Energy Alimar Generator

Kesintisiz Enerjide
Çözüm Ortağınız Alimar Jeneratör

Your Solution Partner in Energy Alimar Generator

alimar®
GENERATOR

